

SX 125

Motor	<i>Type de moteur</i>	Viertakt-Einzylinder, Flüssigkeitskühlung, elektronische Benzineinspritzung, 4 Ventile	Monocylindre 4 temps à refroidissement liquide, 4 soupapes, injection électronique
Ventilsteuerung	<i>Commande des soupapes</i>	2 obentliegende Nockenwellen - DOHC	Double arbre à cames en tête - DOHC
Bohrung / Hub	<i>Alésage x course</i>	58 x 47 mm	58 x 47 mm
Hubraum	<i>Cylindrée totale</i>	124,2 cm ³	124,2 cm ³
Leistung	<i>Puissance</i>	11 kW (15 PS) bei 10'700 U/Min.	11 kW (15 CV) à 10'700 tr/min
Drehmoment	<i>Couple</i>	11,3 Nm bei 8'000 U/Min.	11,3 Nm à 8'000 tr/min
Aufhängung vorn	<i>Suspension avant</i>	41 mm Upsidedown-Teleskopgabel	Fourche inversée de 41 mm
Aufhängung hinten	<i>Suspension arrière</i>	Asymmetrische Schwinge, Zentralfederbein	Monobras amortisseur asymétrique
Bremsen vorne	<i>Frein avant</i>	300 mm-Stahlscheibe mit Radial-Vierkolbenzange	Disque en inox de 300 mm avec étrier radial à 4 pistons
Bremsen hinten	<i>Frein arrière</i>	218 mm-Stahlscheibe, Einkolbenzange	Disque en inox de 218 mm avec étrier à simple piston
Felge; Reifen vorne	<i>Jantes; Pneus avant</i>	Leichtmetall, Schlauchlosreifen 2.5 x 17" ; 100/80 - R17	En alliage léger, pneus tubeless; 2.5 x 17"; 100/80 - R17
Felge; Reifen hinten	<i>Jantes; Pneus arrière</i>	Leichtmetall, Schlauchlosreifen 3.50 x 17"; 130/70 - R17	En alliage léger, pneus tubeless; 3.50 x 17"; 130/70 - R17
Masse (L/B/H)	<i>Dim. (long/larg/haut)</i>	2'055 / 820 / 1'140 mm	2'055 / 820 / 1'140 mm
Sitzhöhe	<i>Hauteur selle</i>	905 mm	905 mm
Radstand	<i>Empattement</i>	1'410 mm	1'410 mm
Gewicht (fahrfertig)	<i>Poids (tous pleins faits)</i>	ca. 134 kg	env. 134 kg
Tankinhalt	<i>Réservoir</i>	ca. 7,5 Liter	env. 7,5 litres
Elektronisches Management	<i>Gestion électronique</i>	BOSCH ABS	ABS BOSCH

PREISE UND FARBEN

Aktuelle Fahrzeugfarben finden Sie unter www.aprilia.ch

PRIX & COULEURS

Les coloris actuels peuvent être consultés sous: www.aprilia.ch